


Rubiomonocoat EXTERIOR CHALET-OIL

DECKENDE HARTWACHS-ÖLFARBE.



- Molekulare Bindung mit dem Holz
- Sehr gute Deckung, auch mit einem Anstrich
- Hervorragende UV- und Schimmelbeständigkeit
- Ohne Abschleifen einfach zu pflegen
- Atmungsaktiv und Wasser abstoßend
- Blättert nicht ab
- Enthält kein Wasser

BESCHREIBUNG:

Rubio Monocoat Chalet-Oil ist eine deckende Hartwachs-Ölfarbe, die speziell zum Streichen und Schutz vertikal angebrachten Außenholzes entwickelt wurde (Landhäuser, Verkleidungen, Rahmen, Türen, Zäune,...). Diese Ölfarbe schützt das Holz optimal gegen die Einwirkung von UV-Strahlen und Wasser. Rubio Monocoat Chalet-Oil wird mit einem oder in zwei Anstrichen (falls nach Sichtprüfung erforderlich) aufgetragen. Aufgrund seiner molekularen Bindung mit den Holzfasern wird eine sehr haltbare Oberflächenbehandlung erzielt. In einer umfangreichen Standardfarbpalette erhältlich.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

1. Lacke und Rückstände, die nicht mit Rubio Monocoat-Produkten behandelt wurden, bis auf die rohe Holzoberfläche entfernen.
2. Die Oberfläche entfetten und den Staub gründlich mit einem mit Rubio Monocoat Cleaner befeuchteten Tuch entfernen.
3. Die Oberfläche trocknen lassen, bis das Holz sein ursprüngliches Aussehen wiedererlangt hat.
4. Rubio Monocoat Chalet-Oil mit einem Spritzgerät, einem Pinsel oder einer Rolle auftragen.

Die eingesetzten Geräte können mit Rubio Monocoat Cleaner gereinigt werden.

TECHNISCHE MERKMALE:

Basis: Mixtur von neutralen Ölen und Hartwachsen.

Konsistenz: halb-flüssig.

Farbe: Geraumiges Gamma - deckend

Flammpunkt: cc (astm d93): > 66°C (Pensky Martens)

Dichte: Farben: variiert von 1 bis 1.4 g/cm³.

TROCKENZEIT:

Nach 12 Stunden regenbeständig. Die Oberfläche während dieser Trockenzeit gegen Regen schützen.

VERBRAUCHSMENGE:

Je nach Holzart und Schleifgrad: 20 bis 30 m²/L.

PACKUNGSGRÖSSE:

1L-, 2,5L-, 5L-Dose.

LAGERUNG:

Das Produkt kann bis zu 12 Monate unter trockenen Bedingungen und in der Originalverpackung gelagert werden.

ACHTUNG:

Produkt darf auf keinen Fall verdünnt werden!
Mit dem Produkt getränkte Tücher können selbst entflammen und müssen nach Gebrauch in Wasser neutralisiert werden.

IHR VERTEILER:



TEN BULTE
Holz GmbH

Lise-Meitner-str. 18, 48691 Vreden, 02564-950990
www.tenbulte.de

Diese Richtlinien ergeben sich aus unseren eigenen Tests und Erfahrungen, und werden guten Glaubens übermittelt. Da wir keine Kontrolle über die Umstände individueller Anwendungen haben, können wir nicht zur Haftung hinsichtlich der Ergebnisse und möglicher Schäden infolge falscher oder ungeeigneter Nutzung herangezogen werden.

Siehe Sicherheitsmerkbblatt bevor Gebrauch.

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.

Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)
Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823
info@muyllefacon.be - www.rubiomonocoat.com

