

Rubiomonocoat FLAMAWAY PRIMER

FEUERHEMMENDE GRUNDIERUNG FÜR DAS RUBIO MONOCOAT FLAMAWAY SYSTEM.

BESCHREIBUNG:

Rubio Monocoat Flamaway Primer ist eine feuerhemmende Grundierung, die als Grundanstrich für Rubio Monocoat Oil Plus FR verwendet wird. Das Gesamtsystem hat die Klassifizierung A2.

SPEZIFISCHE EIGENSCHAFTEN DES PRODUKTS:

- Auf Wasserbasis
- Leicht viskös (< 50 mPa.s bei 15 °C, Brookfield RVT)
- Frei von Halogenen und Schwermetallen wie Antimon
- Infolge einer Phosphor-Stickstoff-Verbindung feuerhemmend

GEBRAUCHSANWEISUNG:

- 01 Den Untergrund abschleifen, und den Staub entfernen.
- 02 Rubio Monocoat Flamaway Primer mit einem Pinsel oder einer Rolle auftragen.
- 03 Die Oberfläche trocknen lassen. (Trockenzeit: 24 bis 48 Stunden)
- 04 Mit einer feinen Körnung oder einem 60-er Schleifnetz die Oberfläche leicht abschmiegeln.
- 05 Den Staub gründlich entfernen.
- 06 Eine Schicht Rubio Monocoat Oil Plus FR auftragen.

VERBRAUCHSMENGE:

Kiefer = ca. 4 m²/l (250 g/m²)
Eiche = ca. 5 m²/l (200 g/m²)

TECHNISCHE MERKMALE:

Konsistenz (20°C): flüssig
Farbe: farblos bis hellgelb
Geruch: spezifisch
pH: 5,5 – 6,5

WICHTIG:

Hinsichtlich der Testergebnisse und der Produkthanwendung siehe technisches Datenblatt vom Rubio Monocoat Flamaway System!

LAGERUNG:

Das Produkt kann 12 Monate eingelagert werden. Die Lagerung muss unter trockenen Bedingungen und in der Originalverpackung erfolgen.

VERPACKUNG:

1 Liter – 10 Liter Dose.

IHR VERTEILER:



**TEN BULTE
Holz GmbH**

Lise-Meitner-str. 18, 48691 Vreden, 02564-950990
www.tenbulte.de

Diese Richtlinien ergeben sich aus unseren eigenen Tests und Erfahrungen, und werden guten Glaubens übermittelt. Da wir keine Kontrolle über die Umstände individueller Anwendungen haben, können wir nicht zur Haftung hinsichtlich der Ergebnisse und möglicher Schäden infolge falscher oder ungeeigneter Nutzung herangezogen werden.

Siehe Sicherheitsmerkblatt bevor Gebrauch.

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.

Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)
Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823
info@muyllefacon.be - www.rubiomonocoat.com

