

# Rubiomonocoat MAINTENANCE OIL

## BESCHREIBUNG:

**Rubio Monocoat Maintenance Oil** ist ein gebrauchsfertiges Produkt, das zur Pflege mit **Rubio Monocoat Oil Plus** behandelten Parketts entwickelt wurde. Diese Behandlung stellt sowohl die Farbtintensität als auch den Schutz des Bodens wieder her und verstärkt beides. Die Häufigkeit dieser Pflegeanwendung hängt von der Begehungsintensität des Bodens ab. Es wird empfohlen, diese Behandlung direkt vor dem Abrieb des Schutzöles **Rubio Monocoat Oil Plus** durchzuführen. In allen mit der **Rubio Monocoat Oil Plus**-Serie übereinstimmenden Farben erhältlich.

## GEBRAUCHSANWEISUNG:

Eine Behandlung mit **Rubio Monocoat Maintenance Oil** kann, ohne fachliche Vorkenntnisse ausgeführt werden.

1. Den Boden von Schmutz und Staub befreien.
2. Den Boden gründlich mit Wasser und **Rubio Monocoat Soap** reinigen. Gut mit Wasser nachwischen, damit alle Seifenreste entfernt werden. Gut trocknen lassen.
3. **Rubio Monocoat Maintenance Oil** mit einem Tuch, einem Blockpinsel oder einem Schwamm auftragen. Vorzugsweise 2 bei 2 Meter große Abschnitte behandeln. Jeder behandelte Abschnitt muss innerhalb 15 Minuten mit Küchenpapier trocken gerieben werden. Wird eine Bohnermaschine benutzt, führt man diese Tätigkeit mit Hilfe eines fusselfreien Baumwolltuchs durch.
4. Für ausreichende Belüftung sorgen, so dass der Boden gut trocknen kann. Dauer: ca.6 – 8 Std.

48 Stunden später darf der Boden mit einem leicht feuchtem Tuch gereinigt werden. In dieser Phase keine Seife benutzen! Es sollte eine Woche gewartet werden, bevor erneut mit der Bodenpflege mit Wasser und **Rubio Monocoat Soap** (matt) oder Wasser und **Rubio Monocoat Soap Satin** (Seidenglanz) begonnen wird.

## VERBRAUCH:

0,5 Liter = 75 bis 100 m<sup>2</sup>. (gemäß die Abnutzung)

Sehr wenig Produkt gebrauchen, um zu vermeiden dass der Fußboden klebrig wird.

**HINWEIS:** Bei außergewöhnlicher Abnutzung besteht die Möglichkeit, dass die ursprüngliche Farbe mangelhaft wieder hergestellt wird. In diesem Fall sollte die Oberfläche vorzugsweise durch einen qualifizierten Parkettverleger mit dem ursprünglich **Rubio Monocoat Oil Plus** erneuert werden.

## TECHNISCHE MERKMALE:

Produkt: Mixtur aus neutralen Ölen und Hart-Wachsen

Farben: 35 Standardfarben

Konsistenz: Flüssig

Flammpunkt: Cc (astm d93) : > 62 Grad Celsius

Festkörperanteil: > 72 %

Dichte: Hart-Wachs-Oil 0,93g / cm<sup>3</sup>- Farbpigmente 1-1,4 g / cm<sup>3</sup>

VOC-Prozentsatz: 280 g/l

## LAGERUNG:

Das Produkt kann 12 Monate eingelagert werden. Die Lagerung muss unter trockenen Bedingungen und in der Originalverpackung erfolgen.

## VERPACKUNG:

0,5 Liter Dose.

## ACHTUNG:

**Produkt darf auf keinen Fall verdünnt werden!  
Mit dem Produkt getränkte Tücher können selbst entflammen  
und müssen nach Gebrauch in Wasser neutralisiert werden.**

IHR VERTEILER:



**TEN BULTE  
Holz GmbH**

Lise-Meitner-str. 18, 48691 Vreden, 02564-950990  
[www.tenbulte.de](http://www.tenbulte.de)

Diese Richtlinien ergeben sich aus unseren eigenen Tests und Erfahrungen, und werden guten Glaubens übermittelt. Da wir keine Kontrolle über die Umstände individueller Anwendungen haben, können wir nicht zur Haftung hinsichtlich der Ergebnisse und möglicher Schäden infolge falscher oder ungeeigneter Nutzung herangezogen werden.

Siehe Sicherheitsmerkblatt bevor Gebrauch.

**MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.**

Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)  
Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823  
[info@muyllifacon.be](mailto:info@muyllifacon.be) - [www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)

