

Rubiomonocoat OIL INDUSTRIAL

DAS EINMAL HARTWACHSÖL SCHÜTZT UND FÄRBT IHR HOLZ MIT EINER LAGE.



SPEZIFISCHE EIGENSCHAFTEN DES PRODUKTS:

Rubio Monocoat Oil Industrial ist ein Oxidationsöl, das mit den obersten Mikronen des Holzes eine molekulare Reaktion eingeht. Mittels dieser Technologie wird das Holz mit einem einzigen Anstrich eingefärbt und geschützt. Rubio Monocoat Oil Industrial basiert auf einem Gemisch aus pflanzlichen Ölen und Wachsen und die Umweltbelastung ist aufgrund des niedrigen VOC-Gehaltes und der sehr geringen Verbrauchsmenge minimal.

ANWENDUNG:

Rubio Monocoat Oil Industrial wurde speziell für eine schnelle Verarbeitung mit Hilfe industrieller Gerätelinien zum Einölen entwickelt. Das Produkt entspricht den strengen Anforderungen dieses Sektors, in dem eine schnelle Herstellung und Verpackung notwendig ist.

ARBEITSMETHODE:

1. Die zu behandelnden Bretter abschleifen oder diese bis auf die gewünschte Faser-Oberflächenbeschaffenheit bearbeiten.
2. Die Oberfläche von Staub befreien.
3. Mit der Rolle oder einem Spritzgerät Öl aufbringen.
4. Das Öl gleichmäßig mit einem Pinsel oder einem Poliergerät verteilen.
5. Falls möglich, die Bretter unter einem Warmluftheizer oder einem Infrarotgerät entlangführen. Auf diese Weise sind die Bretter sofort trocken und zum Verpacken bereit. Ist dies nicht möglich, müssen die Bretter einige Stunden auf einem Regal trocknen. Auch wenn es nicht unbedingt nötig ist, kann ein zweiter Anstrich, falls gewünscht, einfach vor Ort vorgenommen werden. Rubio Monocoat Oil Industrial oder Rubio Monocoat Oil Plus in einer sehr dünnen Schicht (100 ml reichen für 50 m²) auftragen, und das überschüssige Produkt mit einem Weiß-Pad entfernen. Die Oberfläche 24 Stunden lang trocknen lassen.

PFLEGE UND ERNEUERUNG:

Nach einer Behandlung mit Rubio Monocoat Oil Industrial dauert es insgesamt 3 Wochen, bevor die Oberfläche vollständig durchgehärtet ist. Wir empfehlen ihn in der ersten Woche nur mit einem Staubsauger oder einem mit trockenem Tuch versehenen Wischer zu reinigen. Verwenden Sie KEINE feuchten Tücher! In der zweiten Woche kann eine vorsichtige Reinigung mit einem leicht feuchten Wischtuch vorgenommen werden. Nach 3 Wochen kann die Pflege mit Pflegeprodukten aus der Rubio Monocoat-Serie begonnen werden. Siehe Broschüre Pflege und Renovierung.

Bereits mit Rubio Monocoat Oil Industrial behandelte Oberflächen können mit der selben Farbe aus der Rubio Monocoat Oil Plus-Produktpalette gepflegt werden.

SICHERHEIT:

Für weitere Spezifikationen siehe unser Sicherheitsblatt.

Siehe Sicherheitsmerkblatt bevor Gebrauch.

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.

Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)
Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823
info@muyllfacon.be - www.rubiomonocoat.com

- Schützt und färbt das Holz mit einem Anstrich
- Hohe Flächenleistung: ca. 12 bis 15 g/m² oder 40 – 60 m² pro Liter
- Niedriger Energieverbrauch
- Erhält den natürlichen „Look und Touch“ des Holzes
- Kann mit der traditionellen Rubio Monocoat Oil Plus-Produktpalette gepflegt und saniert werden
- In 32 Standardfarben erhältlich
- Nicht auf Wasserbasis
- Hitzebeständig
- Feuchtigkeitsregulierend
- Umweltfreundliches Produkt, speziell für industrielle Anwendungen entwickelt
- Kann mit Wasser und Seife von den Händen gewaschen werden
- Entspricht der europäischen VOC-Richtlinie 2010

TRANSPORT:

Es sind keine besonderen Maßnahmen zu ergreifen, weder beim Straßen-, Schiffs- noch beim Lufttransport.

VERBRAUCHSMENGE:

Ist von der Vorbereitung abhängig: 12 bis 15 g/m².

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

Basis: natürliche Öle und Wachse
Physischer Zustand (20°C): flüssig
Farbe: 32 Standardfarben
Dichte: unverdünnt: 0,95 g/cm³ - Farben: variiert von 1 bis 1,4 g/cm³
Flammpunkt: Flammpunkt (CC) (ASTM d93): > 66°C (Pensky Martens)

LAGERUNG:

Das Produkt kann 24 Monate in trockener Umgebung und in der Originalverpackung eingelagert werden.

VERPACKUNG:

1 Liter - 2,5 Liter - 5 Liter - 25 Liter Dosen.

VORSICHT: Produkt darf auf keinen Fall verdünnt werden!
Mit dem Produkt getränkte Tücher können selbst entflammen und müssen nach Gebrauch in Wasser neutralisiert werden.

IHR VERTEILER:



**TEN BULTE
Holz GmbH**

Lise-Meitner-str. 18, 48691 Vreden, 02564-950990
www.tenbulte.de

Diese Richtlinien ergeben sich aus unseren eigenen Tests und Erfahrungen und werden guten Glaubens übermittelt. Da wir keine Kontrolle über die Umstände individueller Anwendungen haben, können wir nicht zur Haftung hinsichtlich der Ergebnisse und möglicher Schäden in Folge falscher oder ungeeigneter Nutzung herangezogen werden.

