

Rubiomonocoat OIL PLUS 2C

SCHÜTZT UND FÄRBT IHR HOLZ MIT EINER LAGE.

Rubio Monocoat Oil Plus 2C ist ein 2-Komponenten-System, das **RMC Oil Plus (A)** und **RMC Accelerator (B)** umfasst. Für Behandlungsanwendungen im Innenbereich geeignet, und speziell bei denen eine schnelle Trocknung und Begehbarkeit gefordert werden.

Dieses Produkt eignet sich auch besonders gut für industrielle Applikationen, sowohl mit oxidativen als auch mit UV-Linien.

SPEZIFISCHE EIGENSCHAFTEN:

- 0% VOC Lösemittelfrei!
- Die natürliche Ausstrahlung des Holzes bleibt erhalten.
- Geringer Verbrauch - 1 liter reicht für 30 bis 50 m²
- Einfaches, ansatzloses Anbringen im einmal Verfahren
- Einfache Reinigung
- Kann auf fast allen Holzarten sowie Furnierholz, MDF und HDF angebracht werden
- Dauerhaft
- Trittfest in Verbindung mit Flüssigkeit auf der Oberfläche.
- Hitzebeständig bis 100 °
- Schnelle durchtrocknung

GEBRAUCHSANWEISUNG:

- 01 Vorschleifen mit Körnung 100-120. Nachschliff mit Körnung 150, Alternativ Schleifgitter 80 bis 100 mit Einscheibenmaschine. Sind sägeraue Oberflächen erwünscht, können diese auch behandelt werden. Lackierte, gewachste oder geölte Oberflächen müssen bis zum rohem Holz abgeschliffen werden.
- 02 Den Fußboden gründlich staubsaugen.
- 03 Den Fußboden mit **RMC Cleaner** feucht reinigen bis der Fußboden seinen ursprüngliches Aussehen bekommt. Trockenzeit: 15 Minuten bis 1 Stunde, abhängig von der Feuchtigkeit nach dem Reinigen.
- 04 Das System wird in einer Mischung von 3:1 eingesetzt. Gießen Sie die Hälfte des **RMC Oil Plus (A)** in einen ausreichend großen Eimer. Fügen Sie den **RMC Accelerator (B)** der anderen Hälfte des Öls in einer Dose bei. Schließen Sie den Deckel. Gut schütteln. Gießen Sie die vorvermischte Menge des **RMC Oil Plus 2C** in den Eimer. Umrühren, bis eine homogene Masse entsteht. Mit einem Baumwolltuch, einer Bürste oder einem Wischer mit Tuch sparsam auftragen. Die Bearbeitung immer in Richtung des Holzes beenden.
- 05 Produkt am mindestens 1 Minute einwirken lassen.
- 06 Entfernen Sie das überflüssige Produkt innerhalb 15 bis 20 Minuten mit einem Wischer mit Tuch oder mit einer Einscheibenmaschine mit einem neuen weißen Pad. Arbeiten Sie auch hier möglichst viel in Längsrichtung zum Holz. Teilen Sie sich die gesamte Fläche in Teilflächen ein, die Sie in 15 bis 20 Minuten

bearbeiten können. Nach dem Abreiben der Fläche muss sich diese fast trocken anfühlen.

- 07 Die bearbeitete Fläche ist nach 24-36 Stunden trocken und begehbar, Sie können Ihre Möbel dann zurücksetzen. Die erste drei Woche die behandelte Fläche nur mit einem trockenen Staubtuch oder einem Staubsauger vorsichtig reinigen, denn die Oberfläche härtet in dieser Zeit nach. Nach dieser Zeit kann die Fläche mit **RMC Soap** gereinigt und gepflegt werden. Siehe hierzu Infoblatt Pflege und Renovierung.

Nach dem Anmischen des **RMC Oil Plus 2C** ist die Mischung mindestens 6 Stunden anwendbar (hängt von der Temperatur und Luftfeuchtigkeit ab).

VERBRAUCH:

30-50 m²/l, abhängig von der Holzsorte, dem Schleifverfahren und der Art des Auftrages des Öls.

INDUSTRIELLE ANWENDUNGEN:

Für Anwendungen mit oxidativer und UV-Trocknung: siehe technisches Datenblatt.

Die eingesetzten Geräte können mit **Rubio Monocoat Cleaner** gereinigt werden.

TECHNISCHE MERKMALE:

RMC Oil Plus 2C (A)

Physischer Zustand bei 20 °C: flüssig

Farbe: transparent

Geruch: naturelles Öl

RMC Accelerator (B)

Physischer Zustand bei 20 °C: flüssig

Farbe: transparent bis hellgelb

Flammpunkt [°C]: > 160 °C (geschlossen)

Geruch: geruchlos

VERPACKUNG:

Duo-Dose 1,3 L: 1 L **RMC Oil Plus** und 0,3 L **RMC Accelerator**.

Duo-Dose 3,5 L: 2,750 L **RMC Oil Plus** und 0,750 L **RMC Accelerator**.

LAGERUNG:

Das Produkt kann bis zu 12 Monate unter trockenen Bedingungen und in der Originalverpackung gelagert werden.

VORSICHT:

Produkt darf auf keinen Fall verdünnt werden!
Mit dem Produkt getränkte Tücher können selbst entflammen und müssen nach Gebrauch in Wasser neutralisiert werden.

IHR VERTEILER:



**TEN BULTE
Holz GmbH**

Lise-Meitner-str. 18, 48691 Vreden, 02564-950990
www.tenbulte.de

Diese Richtlinien ergeben sich aus unseren eigenen Tests und Erfahrungen, und werden guten Glaubens übermittelt. Da wir keine Kontrolle über die Umstände individueller Anwendungen haben, können wir nicht zur Haftung hinsichtlich der Ergebnisse und möglicher Schäden infolge falscher oder ungeeigneter Nutzung herangezogen werden.

Siehe Sicherheitsmerkblatt bevor Gebrauch.

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.

Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)
Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823
info@muyllfacon.be - www.rubiomonocoat.com

