

Rubiomonocoat OIL-UV

DAS EINMAL HARTWACHSÖL SCHÜTZT UND FÄRBT IHR HOLZ MIT EINER LAGE.



SPEZIFISCHE EIGENSCHAFTEN DES PRODUKTS:

Rubio Monocoat Oil-UV ist ein UV-katalysiertes Oxidationsöl, das mit den obersten Mikronen des Holzes eine molekulare Reaktion eingeht. Mittels dieser Technologie wird das Holz mit einem einzigen Anstrich eingefärbt und geschützt. Rubio Monocoat Oil-UV basiert auf einem Gemisch aus pflanzlichen Ölen und Wachsen und die Umweltbelastung ist aufgrund der niedrigen VOC-Gehalte und der sehr geringen Verbrauchsmenge minimal.

ANWENDUNG:

Rubio Monocoat Oil-UV wurde speziell für eine schnelle Aufbringung mit Hilfe industrieller Gerätelinien zum Einölen entwickelt. Das Produkt entspricht den strengen Anforderungen dieses Sektors, in dem eine schnelle Herstellung und Verpackung notwendig ist, in jeder Hinsicht. So ist es möglich, Holzbretter direkt zu profilieren.

ARBEITSMETHODE:

Die zu behandelnden Bretter abschleifen oder diese bis auf die gewünschte Faser-Oberflächenbeschaffenheit bearbeiten. Die Oberfläche von Staub befreien. Mit der Rolle oder einem Spritzgerät 1 Schicht Öl aufbringen. Das Öl gleichmäßig mit Bürsten verteilen. Die Bretter an der UV-Einheit vorbeiführen, die mindestens 480W/cm aufweist. Hierbei kann das Band mit 12 Meter pro Minute betrieben werden. Bei 6 Metern pro Minute ergeben sich 240 W/cm.

PFLEGE UND SANIERUNG:

Bereits mit Rubio Monocoat Oil-UV behandelte Oberflächen können mit derselben Farbe aus der Rubio Monocoat Oil Plus-Produktpalette gepflegt und aufgefrischt werden.

SICHERHEIT:

Für weitere Spezifikationen siehe unser Sicherheitsblatt.

IHR VERTEILER:



**TEN BULTE
Holz GmbH**

Lise-Meitner-str. 18, 48691 Vreden, 02564-950990
www.tenbulte.de

Diese Richtlinien ergeben sich aus unseren eigenen Tests und Erfahrungen, und werden guten Glaubens übermittelt. Da wir keine Kontrolle über die Umstände individueller Anwendungen haben, können wir nicht zur Haftung hinsichtlich der Ergebnisse und möglicher Schäden infolge falscher oder ungeeigneter Nutzung herangezogen werden.

Siehe Sicherheitsmerkblatt bevor Gebrauch.

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.
Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)
Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823
info@muyllfacon.be - www.rubiomonocoat.com

- Schützt und färbt das Holz mit einem einzigen Anstrich
- Hohe Flächenleistung: ca. 15 bis 20 g/m² oder 50 – 70 m² pro Liter
- Niedriger Energieverbrauch
- Erhält den natürlichen „Look und Touch“ des Holzes
- Kann mit der traditionellen Rubio Monocoat Oil Plus-Produktpalette gepflegt und saniert werden
- In 25 Standardfarben erhältlich
- Nicht auf Wasserbasis
- Hitzebeständig
- Feuchtigkeitsregulierend
- Umweltfreundliches Produkt, speziell für industrielle Anwendungen entwickelt
- Kann mit Wasser und Seife von den Händen gewaschen werden
- Genügt der europäischen VOC-Richtlinie 2010

TRANSPORT:

Es sind keine besonderen Maßnahmen zu ergreifen, weder beim Straßen-, Schiffs- noch beim Lufttransport.

VERBRAUCHSMENGE:

Ist von der Vorbereitung abhängig: 15 bis 20 g/m².

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

Basis: natürliche Öle und Wachse
Physischer Zustand (20°C): flüssig
Farbe: 25 Standardfarben
Dichte: unverdünnt: 0,95 g/cm³ - Farben: variiert von 1 bis 1,4 g/cm³
Flammpunkt: Flammpunkt (CC) (ASTM d93): > 102°C (Pensky Martens)

LAGERUNG:

Das Produkt kann in trockener Umgebung und in der Originalverpackung 6 Monate lang gelagert werden. Nicht bei Temperaturen von unter 5 °C lagern.

VERPACKUNGSGRÖSSE:

20-Liter-Fass.

VORSICHT:

Produkt darf auf keinen Fall verdünnt werden!
Mit dem Produkt getränkte Tücher können selbst entflammen und müssen nach Gebrauch in Wasser neutralisiert werden.

