

# Rubiomonocoat PRECOLOR BLACK

## CREATIVE ZONE

### PRODUKTBESCHREIBUNG:

Rubio Monocoat Precolor Black wurde speziell dazu entwickelt, im Zusammenwirken mit Produkten aus der Rubio Monocoat-Palette Kontraste zu kreieren. Dabei bleibt die optimale molekulare Bindung von RMC-Oil mit dem Holz gewährt.

### EIGENSCHAFTEN:

- Färbt das Holz mit einem einzigen Anstrich.
- Kann sowohl mit Öl als auch mit Lack aus der Rubio Monocoat-Angebotspalette nachbehandelt werden.
- Raut das Holz nicht auf.

### VERARBEITUNG:

#### Maschinell

- Die zu behandelnden Bretter abschleifen oder diese bis auf die gewünschte Beschaffenheit abbürsten.
- Staub entfernen.
- Rubio Monocoat Precolor Black mit einer Walze oder einem Spritzgerät auftragen.
- Das Produkt gleichmäßig mit Pinseln verteilen.
- Die Bretter in einem Trockentunnel trocknen lassen.
- Ein Rubio Monocoat-Produkt oder eine sonstige Nachbehandlung auftragen.

#### Manuell

- Die zu behandelnden Bretter abschleifen oder diese bis auf die gewünschte Beschaffenheit abbürsten.
- Staub entfernen.
- Rubio Monocoat Precolor Black mit einem Pinsel oder Tuch in Längsrichtung der Bretter applizieren. 2 bis 3 Bretter gleichzeitig behandeln.
- Das Produkt mit einem Baumwolltuch gleichmäßig abreiben, bis keine Überlappungen mehr sichtbar sind.
- Warten, bis Rubio Monocoat Precolor Black getrocknet ist. Sollte eine leichte Färbung gewünscht werden, lässt man die Oberfläche 24 bis 36 Stunden trocknen.  
Die Trocknungszeit hängt von der Belüftung und der Raumtemperatur ab.
- Ein Rubio Monocoat-Produkt oder eine sonstige Nachbehandlung auftragen.

### VERBRAUCHSMENGE:

Je nach Vorbereitung und Holzart ca. 20 bis 50 g/m<sup>2</sup>.

### TECHNISCHE MERKMALE:

Physischer Zustand bei 20°C: flüssig.

Farbe: schwarz.

Geruch: süßlich.

Dichte (20°C): 0,94 g/l

Wasserlöslichkeit: 100 % - in Alkohol und Ether löslich.

Flammpunkt [°C]: 58°C

### HALTBARKEIT:

In geschlossener Verpackung mindestens 12 Monate haltbar, wenn trocken und frostfrei gelagert.

### PACKUNGSGRÖSSE:

Dosen mit 1 und 5 l Inhalt.

IHR VERTEILER:



**TEN BULTE**  
**Holz GmbH**

Lise-Meitner-str. 18, 48691 Vreden, 02564-950990  
[www.tenbulte.de](http://www.tenbulte.de)

Diese Richtlinien ergeben sich aus unseren eigenen Tests und Erfahrungen, und werden guten Glaubens übermittelt. Da wir keine Kontrolle über die Umstände individueller Anwendungen haben, können wir nicht zur Haftung hinsichtlich der Ergebnisse und möglicher Schäden infolge falscher oder ungeeigneter Nutzung herangezogen werden.

Siehe Sicherheitsmerkblatt bevor Gebrauch.

**MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.**

Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)  
Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823  
[info@muylleracon.be](mailto:info@muylleracon.be) - [www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)

