

# Rubiomonocoat SUNPRIMER COLOR

## BESCHREIBUNG:

**Rubio Monocoat Sunprimer Color** ist eine Vorbehandlung mit UV-Schutz und Tiefenwirkung der Farbpigmente mittels Nanotechnologie für **Rubio Monocoat Exterior Oil**.

Auf Wasserbasis. Schützt das Holz gegen Vergilbung und Ligninauflösung.

Verhindert Schimmelbildung und Pilzbildung sowie Verfärben und Abblättern des Holzes.

**RMC Sunprimer Color** wird mit **RMC Decking-Oil 2C** und **RMC Siding-Oil** kombiniert.

## ANWENDUNG:

1. Holz bis zum gewünschten Grad abschleifen.
2. Bodestaub entfernen.
3. Rubio Monocoat Sunprimer Colour mit Spritze, Pinsel, Rolle oder Tuch auftragen.
4. Oberfläche trocknen lassen.
5. **Rubio Monocoat Exterior Oil** auftragen.

## FARBE:

**RMC Sunprimer Color** für **RMC Siding-Oil**: Farben des RMC Siding-Oil Gamma.

**RMC Sunprimer Color** für **RMC Decking-Oil 2C**: Farben folgens Holzart.

## VERBRAUCH:

Je nach Holzart und Schleifgrad:

*Neues Holz*: 1 Liter = +/- 15 - 20 m<sup>2</sup>.

*Renovierung*: 1 Liter = +/- 10 m<sup>2</sup>.

## TECHNISCHE MERKMALE:

Psychischer Zustand (20°C): Flüssigkeit

Leicht viskos (< 50mPa.s bei 15°C, Brookfield RVT)

PH: 6 - 8 (bei 20°C)

Spezifisches Gewicht: 1,025 kg/L

Geruch: spezifisch

## LAGERUNG:

Das Produkt kann 12 Monate in trockener Umgebung und in der Originalverpackung eingelagert werden. Frostfrei aufbewahren.

## VERPACKUNG:

Plastikflaschen mit 1 - 5 - 25 L.

IHR VERTEILER:



**TEN BULTE  
Holz GmbH**

Lise-Meitner-str. 18, 48691 Vreden, 02564-950990  
[www.tenbulte.de](http://www.tenbulte.de)

Diese Richtlinien ergeben sich aus unseren eigenen Tests und Erfahrungen, und werden guten Glaubens übermittelt. Da wir keine Kontrolle über die Umstände individueller Anwendungen haben, können wir nicht zur Haftung hinsichtlich der Ergebnisse und möglicher Schäden infolge falscher oder ungeeigneter Nutzung herangezogen werden.

Siehe Sicherheitsmerkbblatt bevor Gebrauch.

**MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.**

Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)

Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823

[info@muyllefacon.be](mailto:info@muyllefacon.be) - [www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)

