

Rubiomonocoat SUNPRIMER

BESCHREIBUNG:

Rubio Monocoat Sunprimer: mit UV-Schutz und Tiefenwirkung. **Rubio Monocoat Sunprimer** ist die Vorbehandlung für **Rubio Monocoat Exterior Oil**. Auf Wasserbasis. Schützt das Holz gegen Vergilbung und Ligninauflösung. Verhindert Schimmelbildung.

ANWENDUNG:

1. Holz bis zum gewünschten Grad abschleifen.
2. Bodestaub entfernen.
3. **Rubio Monocoat Sunprimer** mit Spritze, Pinsel, Rolle oder Tuch auftragen.
4. Oberfläche bis zum Erreichen der ursprünglichen Farbe trocknen lassen.
5. **Rubio Monocoat Exterior Oil** auftragen.

VERBRAUCH:

Je nach Holzart und Schleifgrad 30 - 60 ml/m²

TECHNISCHE MERKMALE:

Psychischer Zustand (20°C): Flüssigkeit
Leicht viskos (< 50mPa.s bei 15°C, Brookfield RVT)
PH: 6 - 8 (bei 20°C)
Spezifisches Gewicht: 1,025 kg/L
Farbe: gelb-orange
Geruch: spezifisch

LAGERUNG:

Das Produkt kann 12 Monate in trockener Umgebung und in der Originalverpackung eingelagert werden. Frostfrei aufbewahren.

VERPACKUNG:

Plastikflaschen mit 1 - 5 - 25 L.

IHR VERTEILER:



TEN BULTE
Holz GmbH

Lise-Meitner-str. 18, 48691 Vreden, 02564-950990
www.tenbulte.de

Diese Richtlinien ergeben sich aus unseren eigenen Tests und Erfahrungen, und werden guten Glaubens übermittelt. Da wir keine Kontrolle über die Umstände individueller Anwendungen haben, können wir nicht zur Haftung hinsichtlich der Ergebnisse und möglicher Schäden infolge falscher oder ungeeigneter Nutzung herangezogen werden.

Siehe Sicherheitsmerkbblatt bevor Gebrauch.

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.

Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)
Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823
info@muyllefacon.be - www.rubiomonocoat.com

