

Rubiomonocoat VARNISH

BESCHREIBUNG

Rubio Monocoat Varnish ist ein aus Polyurethan auf Wasserbasis bestehender Holzlack. Das Produkt wird entweder direkt aufs Holz appliziert oder als gesonderter Behandlungsanstrich zusammen mit **Rubio Monocoat Oil Plus** aufgetragen.

SPEZIFISCHE EIGENSCHAFTEN:

- verschleißfest
- kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden
- hervorragende Wasserfestigkeit
- Behandlung mit 2 Anstrichen
- geruchlos
- in glänzend, seidig und matt erhältlich
- transparent
- Verbrauch: +/- 10 bis 12 m²/Liter/Anstrich.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

1. Vor Gebrauch den Doseninhalt gut umrühren.
2. Den Untergrund gründlich säubern. Für die vollständige Entfernung von Staub und Fettrückständen sorgen. Die zu behandelnde Oberfläche muss vollkommen trocken sein.
3. Sollte das Produkt zusammen mit **Rubio Monocoat Oil Plus** angewendet werden, kann sein Auftragen 36 bis 48 Stunden nach dieser Behandlung erfolgen.
4. In gut belüfteten Räumen arbeiten. Dafür sorgen, dass eine Temperatur von mindestens 10 °C und eine Luftfeuchtigkeit von höchstens 70 % herrschen.
5. Mit Hilfe eines gestielten RMC-Pinsels das Produkt gleichmäßig auf der Oberfläche verteilen. Sehr dünn verstreichen und stets am Rand eines Brettes die Arbeit beenden, um Überlappungen zu vermeiden.
6. Trocknungszeit zwischen 2 Anstrichen: 4 bis 6 Stunden bei einer Temperatur von 20 °C und guter Belüftung.
7. Die Oberfläche leicht abschmiegeln und den zweiten Anstrich auftragen. Nicht länger als 48 Stunden mit der Applikation der verschiedenen Anstriche warten.
8. Die Oberfläche ist nach 30 bis 40 Minuten staubfest. Nach 16 bis 24 Stunden ist ein leichtes Begehen erlaubt. Zeit bis zur vollständigen Aushärtung: 8 Tage.

Die eingesetzten Geräte können mit Wasser gereinigt werden.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

Physischer Zustand bei 20°C: flüssig

Farbe: transparent

Flammpunkt: nicht entflammbar

Spezifisches Gewicht: 1,1 - 1,5

Elastizität: bis 320 %

Geruch: geruchlos

VERBRAUCHSMENGE:

+/- 10 bis 12 m²/Liter/Anstrich.

LAGERUNG:

Das Produkt kann 12 Monate lang unter trockenen Bedingungen und in der Originalverpackung gelagert werden. Frostfrei aufbewahren.

PACKUNGSGRÖSSE:

Dosen mit 1 und 5 Litern Inhalt

IHR VERTEILER:



**TEN BULTE
Holz GmbH**

Lise-Meitner-str. 18, 48691 Vreden, 02564-950990
www.tenbulte.de

Diese Richtlinien ergeben sich aus unseren eigenen Tests und Erfahrungen, und werden guten Glaubens übermittelt. Da wir keine Kontrolle über die Umstände individueller Anwendungen haben, können wir nicht zur Haftung hinsichtlich der Ergebnisse und möglicher Schäden infolge falscher oder ungeeigneter Nutzung herangezogen werden.

Siehe Sicherheitsmerkbblatt bevor Gebrauch.

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.

Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)
Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823
info@muyllefacon.be - www.rubiomonocoat.com

