

# Rubiomonocoat WOODFILLER QUICK

## BESCHREIBUNG:

**Rubio Monocoat Woodfiller Quick** ist ein schrumpfechter Einkomponenten-Kitt in Pulverform. Dieses Produkt härtet garantiert schnell aus und wird bei Innenschreinerarbeiten angewendet. **Rubio Monocoat Woodfiller Quick** ist umweltfreundlich. Außerdem besitzt es eine sehr gute Abschleiffähigkeit und eignet sich ausgezeichnet zur Einfärbung mit allen Farben aus der **Rubio Monocoat**-Angebotspalette.

## SPEZIFISCHE EIGENSCHAFTEN DES PRODUKTS:

- schnelle Aushärtung
- schrumpfecht
- umweltfreundlich
- hervorragende Farbaufnahme
- gut abzuschleifen

## GEBRAUCHSANWEISUNG:

5 Teile **Rubio Monocoat Woodfiller Quick** mit 2 Teilen Wasser vermischen.  
Das Gemisch kann sofort verwendet werden.  
Nach +/- 2 Stunden bei 40 % relativer Luftfeuchtigkeit und 20 °C abschleifbar.

**Rubio Monocoat Woodfiller Quick** kann sich beim Trocknen leicht aufwölben.  
Nach der Vermischung kann das Produkt bei einer Umgebungstemperatur von 20°C 35 Minuten lang verarbeitet werden.

Verwendete Materialien mit Wasser reinigen.

## TECHNISCHE MERKMALE:

Physischer Zustand (20°C): Pulver  
Farbe: hell, mittel, dunkel  
Geruch: Charakteristisch  
Physikalische Eigenschaften: Hyroskopisch  
Dichte: 2,4 g/cm<sup>3</sup>  
Löslichkeit in Wasser(20°C) [gew. %]: Mischbar.  
pH: 7  
Feuchtigkeit: maximal 2%

## LAGERUNG:

Das Produkt kann 12 Monate in trockener Umgebung und in der Originalverpackung eingelagert werden.

## VERPACKUNG:

PVC-Eimer - 5 und 25 Kg.

IHR VERTEILER:



**TEN BULTE  
Holz GmbH**

Lise-Meitner-str. 18, 48691 Vreden, 02564-950990  
[www.tenbulte.de](http://www.tenbulte.de)

Diese Richtlinien ergeben sich aus unseren eigenen Tests und Erfahrungen, und werden guten Glaubens übermittelt. Da wir keine Kontrolle über die Umstände individueller Anwendungen haben, können wir nicht zur Haftung hinsichtlich der Ergebnisse und möglicher Schäden infolge falscher oder ungeeigneter Nutzung herangezogen werden.

Siehe Sicherheitsmerkbblatt bevor Gebrauch.

**MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.**

Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)  
Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823  
[info@muyllefacon.be](mailto:info@muyllefacon.be) - [www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)

